



BSSL, tuhá trubka bez hrdla pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Objednací pokyn: rozměry 32, 40 a 50 jsou dostupné na vyžádání



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	2221	> 320 N	☒	-5 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					černá čierna	bílá biela
BSSL 16	16,0	13,7	90	5400	035 315	035 319
BSSL 20	20,0	17,4	90	3780	024 912	061 882
BSSL 25	25,0	22,1	90	2250	034 997	061 884

BSSL, pevná rúrka bez hrdla pre ľahké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Objednávaci pokyn: rozmery 32, 40 a 50 na dopyt

BSSH, tuhá trubka bez hrdla pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	3321	> 750 N	☒	-5 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					černá čierna	bílá biela
BSSH 20	20,0		90	3780	024 914	061 878
BSSH 25	25,0		90	2250	035 002	061 880

BSSH, pevná rúrka bez hrdla pre stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

BSSH, tuhá pancéřová trubka bez hrdla pro těžké mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	4421	> 1250 N	☒	-5 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					černá čierna	bílá biela
BSSH 16	16,0	12,6	90	3780	035 311	035 307
BSSH 32	32,0	27,0	30	1500	035 312	035 308
BSSH 40	40,0	35,0	30	600	035 313	035 309
BSSH 50	50.0	43.6	30	450	035 314	035 310

BSSH, pancierová rúrka bez hrdla pre ťažké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423