



Saves Your Energy

TUOTEKORTTI

13.6.2017

1/2

# NAS42H.W

Nimi:	<b>Pistoliitin</b>
	Valkoinen (1, PE, N, 2)
Tyyppi:	NAS42H.W
GTIN:	6418677114342
Snro:	1935138
Pakkaus:	100/12500
Yksikkö:	KPL



## Tekniset tiedot

### Luokitukset

Nimellisjännite	250 ... 400 V
Koteloitusluokka	IP20
Paloluokitus	UL 94 V-2
Nimellisvirta	20 A
ETIM-luokka	EC002566

### Mitat

Paino	24.08 g
Mitat p x l x k	42x38x15
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Lämpötilat

Ylin käyttölämpötila	+70 °C
Alin asennuslämpötila	+5 °C
Alin käyttölämpötila	-30 °C ( ilman mekaanista rasitusta )

### Ominaisuudet

Napamerkinnot	1,PE,N,2
---------------	----------

### Materiaalit

Materiaali	Polyamidi 66
------------	--------------

### Värit

Väri	Valkoinen
------	-----------

### ETIM

Nominal rated voltage	250 V
Nominal rated current	20 A
Number of poles	4
Degree of protection (IP)	IP20
Connection type	Spring clamp connection
Model	Plug
Built-in version	Built-in part/plug-in connection

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2  
PL 77  
06101 Porvoo

Puh. 0204 76 21  
Fax. 0204 76 2750

[www.ensto.fi](http://www.ensto.fi)



Saves Your Energy

TUOTEKORTTI

13.6.2017

2/2

## NAS42H.W

Angle of plug	Straight
Connection cross section (solid-core)	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Number of connections per pole	2
Mechanical coding	x
Locking mechanism	Integrated in plug-in connector
Material housing	Polyamide
Halogen free	x
Contact material	CuZn
Length	42 mm
Height	38 mm
Width	15 mm

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2  
PL 77  
06101 Porvoo

Puh. 0204 76 21  
Fax. 0204 76 2750

[www.ensto.fi](http://www.ensto.fi)