

FPE, ochranná koncovka; světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), pro ochranu kabelu na hraně trubky

FPE, ochranná koncovka; svetlo sivá (RAL 7035), alebo čierna (RAL 9005), pre ochranu kábla na hrane rúrky



materiál PE				
typ	dn	mb	ref. č.	
			černá čierna	světle šedá svetlo sivá
FPE 16	16,0	100	-	061 664
FPE 20	20,0	100	035 425	064 849
FPE 25	25,0	50	035 426	064 850
FPE 32	32,0	25	035 427	064 851
FPE 40	40,0	25	035 428	064 852
FPE 50	50,0	25	035 429	064 853
FPE 63	63,0	20	035 430	064 854

MBG, inspekční koleno; žárově pozinkované, ke spojení ocelových trubek GSR v úhlu 90°, s oboustranným závitem

MBG, inšpekčné koleno; žiarovo pozinkované, pre spojenie ocelových rúrok GSR v uhle 90°, s obojstranným závitom



materiál		tepl. rozsah	
Fe		-45 °C/+400 °C	
žárově pozinkované			
žiarovo pozinkované			
typ	dn	mb	ref. č.
MBG 20	20,0	20	038 203
MBG 25	25,0	10	038 204

MTG, inspekční rozbočka; žárově pozinkovaná, ke spojení ocelových trubek GSR, se závitem

MTG, inšpekčná rozbočka; žiarovo pozinkovaná, pre spojenie ocelových rúrok GSR, so závitom



materiál		tepl. rozsah	
Fe		-45 °C/+400 °C	
žárově pozinkované			
žiarovo pozinkované			
typ	dn	mb	ref. č.
MTG 20	20,0	20	038 205
MTG 25	25,0	10	038 206

SRG, distanční příchytka; žárově pozinkovaná, pro ocelové trubky SCG

SRG, dištančná príchytka; žiarovo pozinkovaná, pre ocelové rúrky SCG



materiál		tepl. rozsah	
Fe		-45 °C/+400 °C	
žárově pozinkované			
žiarovo pozinkované			
typ	dn	mb	ref. č.
SRG 20	20,0	100	037 499
SRG 25	25,0	50	037 500