



HFIB, inspekční koleno; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém provedení



materiál				tepl. rozsah	
PC-směs				-25 °C/+90 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
HFIB 20	20,0	50	400	009 643	037 127
HFIB 25	25,0	20	200	009 644	086 344

HFIB, inšpekčné koleno; čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), pre elektroinštalačné rúrky

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom prevedení

HFIE, inspekční úhel; černý (RAL 9005), pro elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál				tepl. rozsah	
PC-směs				-25 °C/+90 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	
HFIE 20	20,0	50	400	026 968	
HFIE 25	25,0	20	240	026 969	
HFIE 32	32,0	25	200	104 457	

HFIE, inšpekčný uhol; čierny (RAL 9005), pre elektroinštalačné rúrky

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HFIT, inspekční rozbočka; černá (RAL 9005) nebo světle šedá (RAL 7035), pro elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v bílém provedení



materiál				tepl. rozsah	
PC-směs				-25 °C/+90 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	světle šedá svetlo sivá
HFIT 20	20,0	50	400	009 640	082 561
HFIT 25	25,0	20	160	009 641	082 562
HFIT 32	32,0	10	80	104 456	–

HFIT, inšpekčná rozbočka; čierna (RAL 9005), alebo svetlo sivá (RAL 7035), pre elektroinštalačné rúrky

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v bielom prevedení