


Hadicová spojka AM GG



Technický náčrt:



Charakteristika: hadicová vývodka pro spojení dvou hadic. Vyrobená z poniklované mosazi, certifikovaný stupeň krytí IP67 mezi hadicí a vývodkou, podle normy CEI EN 61386, je zajištěn pomocí těsnícího kroužku, který utahuje hadici, když utahujete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna vnitřní ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Hadicová vývodka

Kód	Hadice $\varnothing$ vnitřní	Šestihran		Balení
	mm	C	D	ks
51510	10,0	20	22	50
51512	12,0	24	26	50
51516	15,5	27	29	50
51520	20,5	33	35	25
51527	26,5	43	45	10
51535	34,5	52	54	5
51540	39,5	60	62	5
51550	50,5	74	77	4

Hadicová vývodka AM MG




Soubor: ELE308410CS



CA02.01254/5/6/7

Technický náčrt:



Charakteristika: hadicová vývodka s otočným závitem. Otočný závit je vhodný pro instalace, kde se předpokládá kontinuální pohyb hadice (kroucení nebo jiný druh pohybu). Lze použít kdekoliv je otvor se závitem přímým našroubováním nebo pomocí kontramaticy na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Je vyrobena z pozinkované mosazi; ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnícího kroužku, který utahuje hadici, když utahujete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Mosazná páimá otočná vnější hadicová vývodka

Kód	Závit GAS ISO 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRICO ISO R68 F	Hadice $\varnothing$ vnitřní	L	$\varnothing$ I	Šestihran		Balení
						mm	mm	mm	C	D	ks
50060	1/4"	50080	9	50090	16x1,5	10,0	9,0	9,0	20	22	50
50061	3/8"	50081	11	50091	16x1,5	12,0	9,0	10,5	24	26	50
50062	1/2"	50082	13,5	50092	20x1,5	12,0	9,0	10,5	24	26	50
50063	1/2"	50083	13,5	50093	20x1,5	15,5	9,0	14,0	27	29	50
-	-	50084	16	-	-	15,5	9,0	14,0	27	29	25
50064	3/4"	50085	21	50094	25x1,5	20,5	9,0	19,0	33	35	25
50065	1"	50086	29	50095	32x1,5	26,5	11,0	24,5	43	45	10
50066	1"1/4	50087	36	50096	40x1,5	34,5	11,0	32,5	52	54	5
50067	1"1/2	50088	42	50097	50x1,5	39,5	14,0	37,5	60	62	5
50068	2"	50089	48	50098	63x1,5	50,5	14,0	48,5	74	77	4