


Hadicová vývodka AM RP MG



IP68

CE

RoHS

převlečná
maticetěsnicí
kroužekochranná
koncovkatělo
vývodky

podložka



těsnění

tělo
vývodky

Charakteristika: mosazná vnější přímá hadicová vývodka s otočným závitem. Může být použita kdekoli je nezbytné blokovat kabel s kabelovou průchodkou a chránit současně flexibilní kovovou hadici. Otočný závit je vhodný pro instalace, kde se předpokládá kontinuální pohyb hadice (kroucení nebo jiný druh pohybu). Lze použít kdekoli je otvor se závitem přímým našroubováním nebo pomocí kontramatice na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Vyrobená z pozinkované mosazi, ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnicího kroužku, který utahuje hadici, když utáhnete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Mosazná přímá vnější hadicová vývodka s otočným závitem

Kód	Závit GAS ISO 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRICO ISO R68 F	Hadice	L	Kabel Ø min/max	Šestihran		Balení
						Ø vnitřní					
50060-Tr.210	1/4"	50080-Tr.210	9	50090-Tr.210	16x1,5	10,0	9,0	7,0-8,5	20	22	50
50061-Tr.212	3/8"	50081-Tr.212	11	50091-Tr.212	16x1,5	12,0	9,0	9,0-10,5	24	26	50
50062-Tr.212	1/2"	50082-Tr.212	13,5	50092-Tr.212	20x1,5	12,0	9,0	9,0-10,5	24	26	50
50063-Tr.216	1/2"	50083-Tr.216	13,5	50093-Tr.216	20x1,5	15,5	9,0	13,0-14,0	27	29	25
-	-	50084-Tr.216	16	-	-	15,5	9,0	13,0-14,0	27	29	25
50064-Tr.221	3/4"	50085-Tr.221	21	50094-Tr.221	25x1,5	20,5	9,0	16,0-18,5	33	35	20
50065-Tr.227	1"	50086-Tr.227	29	50095-Tr.227	32x1,5	26,5	11,0	22,0-24,5	43	45	10
50066-Tr.235	1"1/4	50087-Tr.235	36	50096-Tr.235	40x1,5	34,5	11,0	30,0-32,5	52	54	5
50067-Tr.240	1"1/2	50088-Tr.240	42	50097-Tr.240	50x1,5	39,5	14,0	35,0-37,5	60	62	5
50068-Tr.250	2"	50089-Tr.250	48	50098-Tr.250	63x1,5	50,5	14,0	46,0-48,5	74	77	4

Hadicová vývodka
AM RP MG