


Hadicová vývodka AM MF



IP67

CE RoHS

Soubor: ELE308410CS

D.A.T. N°
CA02.01254/5/6/7

Charakteristika: přímá mosazná vnější hadicová vývodka s pevným závitem, která může být použita kdekoliv je závitový otvor, přímým našroubováním, nebo pomocí kontramatice na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Vyrobená z poniklované mosazi. Ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, podle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnícího kroužku, který utahuje hadici, když utáhnete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu certifikovaně >1000N, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Mosazná přímá vnější hadicová vývodka

Kód	Závit GAS UNI 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRIC ISO R68 F	Kód	Závit GAS NPT F	Hadic Ø vnitřní mm	Ø I mm	L		Šestihran		Balení ks
										GAS- PG-ISO mm	NPT mm	C	D	
50001	1/4"	50021	7	50041	16x1,5	50101	1/4"	10,0	9,0	9,0	11,5	20	22	50
50002	3/8"	50022	9	-	-	50102	3/8"	10,0	9,0	9,0	11,5	20	22	50
-	-	50023	11	-	-	-	-	10,0	9,0	9,0	-	20	22	50
-	-	50024	13,5	-	-	-	-	10,0	9,0	9,0	-	20	22	50
50003	3/8"	50025	11	50042	16x1,5	50103	3/8"	12,0	10,5	9,0	11,5	24	26	50
50004	1/2"	50026	13,5	50043	20x1,5	50104	1/2"	12,0	10,5	9,0	14,5	24	26	50
-	-	50027	16	-	-	-	-	12,0	10,5	9,0	-	24	26	50
-	-	-	-	50543	16x1,5	-	-	15,5	14,0	9,0	-	27	29	50
50005	1/2"	50028	13,5	50044	20x1,5	50105	1/2"	15,5	14,0	9,0	14,5	27	29	50
-	-	50029	16	-	-	-	-	15,5	14,0	9,0	-	27	29	50
-	-	-	-	50545	20x1,5	-	-	20,5	19,0	9,0	-	33	35	25
50006	3/4"	50030	21	50045	25x1,5	50106	3/4"	20,5	19,0	9,0	14,5	33	35	25
-	-	-	-	50546	25x1,5	-	-	26,5	24,5	9,0	-	43	45	10
50007	1"	50031	29	50046	32x1,5	50107	1"	26,5	24,5	11,0	19,0	43	45	10
50008	1"1/4	50032	36	50047	40x1,5	50108	1"1/4	34,5	32,5	11,0	21,0	52	54	5
50009	1"1/2	50033	42	50048	50x1,5	50109	1"1/2	39,5	37,5	14,0	21,0	60	62	5
50010	2"	50034	48	50049	63x1,5	50110	2"	50,5	48,5	14,0	23,0	74	77	4
50011	2"1/2	-	-	-	-	-	-	63,0	58,0	24,0	-	92	96	1
50012	3"	-	-	-	-	-	-	77,0	72,0	26,0	-	109	109	1
50013	4"	-	-	-	-	-	-	102,0	96,0	30,0	-	135	135	1

Hadicová vývodka
AM MFHadicová vývodka
AM GGHadicová vývodka
AM MG