


Úhlová hadicová vývodka AM RP

Registrovaný patent è. MI2004A000698



IP68

CE

RoHS



Charakteristika: úhlová vnější hadicová vývodka s variabilním stupněm ohybu. Může být použita kdekoliv je nezbytné blokovat kabel s kabelovou průchodkou a chránit současně flexibilní kovovou hadici. Vlastní registrovaný patent EURO 2000 è. MI 2004A000698. Výhodou použití variabilního úhlu je skutečnost, že tradiční úhel 45° a 90° nemusí být vždy vhodný. Lze použít kdekoliv je otvor se závitem přímým našroubováním nebo pomocí kontramatice na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Vyrobená z pozinkované mosazi a nerezové AISI 304. Ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnicího kroužku, který utahuje hadici, když utáhnete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Úhlová hadicová vývodka s libovolným stupněm ohybu

Kód	Závit GAS ISO 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRICO ISO R68 F	Hadice Ø vnitřní	L mm	Kabel Ø min/max mm	Šestihran		Balení ks
						mm					
53101-Tr.210	1/4"	53121-Tr.210	7	53141-Tr.210	16x1,5	10,0	9,0	7,0-8,5	20	22	20
53102-Tr.210	3/8"	53122-Tr.210	9	-	-	10,0	9,0	7,0-8,5	20	22	20
-	-	53123-Tr.210	11	-	-	10,0	9,0	7,0-8,5	20	22	20
53103-Tr.212	3/8"	53124-Tr.212	11	53142-Tr.212	16x1,5	12,0	9,0	9,0-10,5	24	26	20
53104-Tr.212	1/2"	53125-Tr.212	13,5	53143-Tr.212	20x1,5	12,0	9,0	9,0-10,5	24	26	20
53105-Tr.216	1/2"	53126-Tr.216	13,5	53144-Tr.216	20x1,5	15,5	9,0	13,0-14,0	27	29	10
-	-	53127-Tr.216	16	-	-	15,5	9,0	13,0-14,0	27	29	10
53106-Tr.221	3/4"	53128-Tr.221	21	53145-Tr.221	25x1,5	20,5	9,0	16,0-18,5	33	35	5
53107-Tr.227	1"	53129-Tr.227	29	53146-Tr.227	32x1,5	26,5	11,0	22,0-24,5	43	45	1
53108-Tr.235	1"1/4	53130-Tr.235	36	53147-Tr.235	40x1,5	34,5	11,0	30,0-32,5	52	54	1
53109-Tr.240	1"1/2	53131-Tr.240	42	53148-Tr.240	50x1,5	39,5	14,0	35,0-37,5	60	62	1
53110-Tr.250	2"	53132-Tr.250	48	53149-Tr.250	63x1,5	50,5	14,0	46,0-48,5	74	77	1



Úhlová hadicová vývodka
AM RP