

Vývodka pro trubku INR-TR/TG

Registrovaný patent è. MI 198A002230

IP67

CE


RoHS



Soubor: ELE308410CS



D.A.T. N° EQ877



Charakteristika: vývodka rychlospojky pro spojení pevné pozinkované trubky TZR nebo nerezové TXR s flexibilní hadicí. Zaručena ochrana IP67. Teplotní rozpětí -25°C do +150°C. Elektrická kontinuita <0,05 ohm/mt.

Vývodka pro rychlospojku, vnitřní závit METRIC ISO R68

Kód	Trubka Ø	Vnitřní hadice Ø	Průměr kabelu Ø PU	CH1	CH2	M	D	Balení
	mm	mm	mm	mm				ks
58016	16,0	12,0	10,5	26	24	58,0	22,0	25
58216	16,0	15,5	14,0	29	27	58,0	22,0	25
58020	20,0	15,5	14,0	29	27	58,0	26,0	25
58220	20,0	20,5	19,0	35	33	58,0	26,0	25
58025	25,0	20,5	19,0	35	33	58,0	32,0	10
58325	25,0	26,5	24,5	45	43	65,0	32,0	10
58032	32,0	26,5	24,5	45	43	65,0	39,0	10
58232	32,0	34,5	32,5	54	52	70,0	39,0	5
58040	40,0	34,5	32,5	54	52	70,0	47,0	5
58240	40,0	39,5	37,5	62	60	75,0	47,0	5
58050	50,0	39,5	37,5	62	60	75,0	57,0	5
58250	50,0	50,5	48,5	77	74	75,0	57,0	4

Vývodka pro trubku INR-TR/TR speciál

Registrovaný patent è. MI 198A002230

IP67

CE


RoHS



Soubor: ELE308410CS



D.A.T. N° EQ877



Charakteristika: vývodka rychlospojky pro pevné pozinkované trubky TZR nebo nerezové TXR pro spojení předinstalovaných linií. Zaručena ochrana IP67. Teplotní rozpětí -25°C do +150°C. Elektrická kontinuita <0,05 ohm/mt.

Vývodka pro rychlospojku, vnitřní závit METRIC ISO R68

Kód	Ø Trubky	D	CH1	CH2	M	Balení
	mm	mm				ks
59016	16,0	22,0	26	24	106,0	25
59020	20,0	26,0	29	27	106,0	20
59025	25,0	32,0	35	33	106,0	10
59032	32,0	39,0	45	43	111,0	10
59040	40,0	47,0	54	52	116,0	5
59050	50,0	57,0	62	60	123,0	5

INR-TR/TG

Typ vývodky

INR-TR/TR

Typ vývodky