


Koleno 90° TZR



Aplikace: použití společně s naší spojkou TR/TR kód 57000, při překážkách v trase jako strop, sloup

Konstrukce: pevná trubka zinkovaná SENDZIMIR s pozinkovanými sváry, nebo z nerez AISI 304. Poloměr ohybu je 2,5 větší než nominální průměr

Charakteristika: výborná odolnost vůči nárazům a korozi

Samozhášivost: samozhášivá podle normy CEI EN 61386

Normy: certifikát odpovídající normě CEI EN 61386: splňuje požadavky BS EN 61386-2-3 a BS 731 část 1

Kód POZINK	Kód NEREZ	Trubka Ø mm	Průměr kabelu Ø PU mm	R mm	A mm	Tolerance tloušťky mm	Tolerance průměru mm	Odolnost proti tlaku CEI 61386	Teplotní rozsah		Krytí IP
TZR 90/16	TXR 90/16	16,0	14,0	40	70	+/-0,1	+0-0,3	>4000 N	-25°C	+150°C	IP67
TZR 90/20	TXR 90/20	20,0	18,0	50	75	+/-0,1	+0-0,3	>4000 N			
TZR 90/25	TXR 90/25	25,0	22,5	70	80	+/-0,12	+0-0,4	>4000 N			
TZR 90/32	TXR 90/32	32,0	29,5	80	85	+/-0,12	+0-0,4	>4000 N			
TZR 90/40	TXR 90/40	40,0	37,5	100	90	+/-0,12	+0-0,4	>4000 N			
TZR 90/50	TXR 90/50	50,0	47,5	125	100	+/-0,12	+0-0,4	>4000 N			
TZR 90/63	-	63,0	60,0	155	150	+/-0,12	+0-0,4	>4000 N			

Patentovaná rychlospojka pro pozinkované a nerezové trubky

Registrovaný patent è. MI 198A002230




D.A.T. N° EQ877



Soubor: ELE308410CS



Charakteristika: rychlospojka pro pozinkované a nerezové trubky. Vyrobená z mosazi, která je poniklována pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům. Rychlospojky na trubce se dosáhne použitím patentované řezné pružiny (patent vynálezu č. MI 198A002230). Excelentní mechanické těsnění spojky na trubce zaručuje systém elektrické kontinuity umožňující zaznamenat odpor <0,05 ohm/mt. Těsnění, které umožňuje O kroužek umístěný ve vývodce, zajišťuje ochranu IP67 v souladu s normou CEI EN 61386-2-1. Absolutní jednoduchost spojení mezi trubkou a vývodkou bez použití šroubu vám umožní snížit náklady na instalaci. S cílem pomoci vám při instalaci jsou k dispozici typy: trubka/trubka, pevná trubka/ohebná trubka a trubka/krabice.



samočinná pružina