

POUŽITÍ

Ventilační jednotka se zabudovaným elektronickým termostatem a indikací měřené teploty je určena pro výměnu vzduchu v datové rozváděčové skříni, s možností odděleného (postupného) spínání ventilátorů a tím regulace množství měněného vzduchu.

POPIS

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek umožňující montáž do stropu/dna datových stojanových rozváděčových skříní Optro-Rack a s použitím m příslušných držáků je možné jednotku uchyti t do 19" rámu (dle ČSN EN 60297-3-100) jakékoliv datové skříně s vyhovující hloubkou, pak jednotka funguje jako chladicí. Sestavu ventilační jednotky tvoří vlastní ventilační jednotka, držáky pro uchycení, napájecí kabel a kabel se senzorem teploty. Na předním panelu jednotky je display indikující měřenou teplotu a nastavené parametry, dále tlačítka, která slouží k nastavení požadovaného režimu provozu jednotky, konektor pro připojení kabelu se senzorem teploty a prosvětlený vypínač jednotky. Na zadním panelu je zásuvka pro připojení napájecího kabelu s integrovaným držákem pojistky.

PROVEDENÍ

OR-PCVK-19-01-002-xxx-GY-x jednotka osazena 2 ks ventilátorů - oddělené spínání 1+1 ks ventilátorů
 OR-PCVK-19-01-004-xxx-GY-x jednotka osazena 4 ks ventilátorů - oddělené spínání 1+1+2 ks ventilátorů
 OR-PCVK-19-01-006-xxx-GY-x jednotka osazena 6 ks ventilátorů - oddělené spínání 2+2+2 ks ventilátorů

Ventilační jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí, ve kterém je umístěná.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Krytí IP30
- > Pojistka 1,0 A
- > Napěťová soustava 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- > Určené prostředí dle ČSN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ
- > Ochrana před nebez. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY			Hmotnost (kg)	Max. proud (A)	Příkon (W)	Průtok (m ³ /hod.)
		výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)				
902431300000	OR-PCVK-19-01-002-xxx-GY-x	43	368	368	4,0	0,3	47	300
902431400000	OR-PCVK-19-01-004-xxx-GY-x	43	368	368	4,0	0,6	91	600
902431500000	OR-PCVK-19-01-006-xxx-GY-x	43	368	368	6,0	0,9	135	900

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

