

Ventilační jednotka -19" s termostatem

19" datové příslušenství **KM RACK**
KROMEXIM Products spol. s r.o.

povrchová úprava:	PNH RAL 7035 (šedá ext) ostatní barevné odstíny po domluvě
rozměry:	šířka 19" /výška 1U cca 44mm /hloubka 220mm
hmotnost:	
- 2 poziční:	3.7 kg (bez přívodního kabelu)
- 3 poziční:	4.2 kg (bez přívodního kabelu)
napěťová soustava:	1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
proud:	
- 2 poziční:	0.28 A max
- 3 poziční:	0.42 A max
pojistka:	0.63 A
příkon:	
- 2 poziční:	44 W max
- 3 poziční:	66 W max
průtok vzduchu:	
- 2 poziční:	300m ³ /h max (bez filtrační tkaniny)
- 3 poziční:	450m ³ /h max (bez filtrační tkaniny)
určené prostředí:	dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
ochrana před nebez. dotykem:	dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
balení obsahuje:	
01. ventilační vana s ventilátory (včetně termostatu a vypínače)	1x
- 2 poziční: počet ventilátorů -2ks	
- 3 poziční: počet ventilátorů -3ks	
02. držák	2x
03. napájecí kabel	1x
- ve ventilačních jednotkách jsou používány ventilátory, které splňují bezpečnostní a technické předpisy pro daný účel.	

popis:

- ventilační jednotka -19" s bimetalovým termostatem tvoří kompaktní celek umožňující montáž do všech standardních 19" rámu a skříní k tomu určených. Ventilační jednotka se skládá ze základního plechového těla, dále ze dvou držáků do 19" systému a přívodního kabelu pro ~230V délky 2m. Pro lepší komfort uchycení jsou držáky ventilační jednotky již namontovány.
- ventilační jednotka -19" s bimetalovým termostatem je z přední strany osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem signalizujícím zapnutý stav prosvícením. Dále je zde ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty 0 až 60°C. Na zadní straně je zásuvka pro přívodní kabel, dále snadno přístupná pojistka. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180° což nám dává možnost změny směru průtoku vzduchu.
- ventilační jednotka -19" s bimetalovým termostatem je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ventilační jednotku dešti a umísťovat jí do vody, páry a apd. Při provozu nestrkejte do ventilátorů žádné předměty. Při montáži nemějte přívodní kabel zapnutý v elektrické síti.

Provedení/Typ	Katalogové číslo
	RAL 7035 (N) šedá
VJ-2P-19" sestava s termostatem	902431100192
VJ-3P-19" sestava s termostatem	902431100193

VJ-2P-19" sestava s termostatem



VJ-3P-19" sestava s termostatem

