


Bezhalogénové 75 Ω koaxiálne káble s penovou PE izoláciou, s tienením typu Al-PET-Al fólia prilepená k jadru + CuSn opletenie s min. hustotou 20% a s plášťom z PVC. Trieda reakcie na oheň - Fca EN 50575.



Použitie:

Káble sa používajú pre terciárne siete TKR, pre účastnícke šnúry a stúpacie vedenia, pre družicový príjem a domový rozvod TV signálu, pre kamerové systémy. Sú skonštruované podľa Európskeho štandardu EN 50117 pre pracovné frekvencie medzi 5 MHz - 2150 MHz a medzinárodného štandardu IEC 1196.

Konštrukcia kábla:

Konštrukcia jadra: plný Cu drôt
 Materiál izolácie: fyzikálne napeňovaný penový polyetylén
 Konštrukcia tienenia: Al-PET-Al fólia + CuSn opletenie s min. hustotou 20%
 Materiál plášťa: PVC biely

Technické údaje:

Kapacita: 55 ± 2 pF/m
 Činiteľ skrátenia: 0,81
 Skúšobné napätie: 1,5 kV
 Rozsah teplôt: $-15^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$
 Prevádzkové napätie: 100 V

Aplikačné tabuľky:

Typ kábla	Typ kábla podľa RG MIL-C-17	Min. polomer ohybu	Maximálny dovolený ťah	Hmotnosť	Priemer vnútorného jadra	Priemer nad izoláciou	Priemer plášťa
		[mm]	[N]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]
9761211WH-F-250	RG6	12	60	46	$1 \pm 0,03$	$4,8 \pm 0,15$	$6,8 \pm 0,2$

Typ kábla	Typ kábla podľa RG MIL-C-17	Vlnová impedancia	Nom. tlmenie pri frekvencii v MHz:					Tlmenie tienením 100 -1000 MHz
		[Ω]	200	400	800	1750	2150	[dB]
9761211WH-F-250	RG6	75 ± 3	8,9	12,9	18,8	29	32,7	≥ 75

Balenie:

Káble sa dodávajú v 250m dĺžkach, balené v krabiciach.