KSW-E, Elektrospillwinde; durch die 2 Spillköpfe kann mit hoher Geschwindigkeit (8 m/min) und niedriger Zugkraft oder mit niedriger Geschwindigkeit (4 m/min) und hoher Zugkraft gearbeitet werden.

Hinweis: Für den Betrieb am Wechselstromnetz 230V/50Hz. Die Winden sind nicht für senkrechte Hebezüge geeignet.

Bestellhinweis: Fußtrittschalter für zusätzliche Sicherheit, kompakter Trolley zum bequemen Verfahren im Kapitel Zubehör erhältlich.

Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	dim [mm]	Motorl. [kW]	KoGr	Art. Nr.
KSW-E 500	105510	35,000	608 x 376 x 400	0,55	45	**002 556**
KSW-E 800	105511	39,000	608 x 376 x 400	1,10	45	**096 528**
KSW-E 2000	105512	58,000	608 x 376 x 400	1,50	45	**096 267**

Achtung: Die Winden sind nicht für senkrechte Hebezüge geeignet.

KSW-B, Spillwinde mit 4–Takt Ottomotor; durch die 2 Spillköpfe kann mit hoher Geschwindigkeit (24 m/min) und niedriger Zugkraft oder mit niedriger Geschwindigkeit (12 m/min) und hoher Zugkraft gearbeitet werden.

Hinweis: Die Winden sind nicht für senkrechte Hebezüge geeignet.

Bestellhinweis: Fußtrittschalter für zusätzliche Sicherheit, kompakter Trolley zum bequemen Verfahren im Kapitel Zubehör erhältlich.

Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	dim [mm]	Motorl. [kW]	KoGr	Art. Nr.
KSW-B 500	105520	29,000	653 x 376 x 400	1,80	45	**002 557**

Achtung: Die Winden sind nicht für senkrechte Hebezüge geeignet.