

Flexibilní zinkovaná hadice DMT-EMP

vhodný standardní
kroužek AB

DMT-EMP

Typ hadice

Aplikace: vyvinutá pro zajištění ochrany před rušivými vlivy elektromagnetického pole (EMC), může být použita kdekoliv je nezbytná ochrana zařízení před zásahy EMC podle evropských norem o elektromagnetické kompatibilitě EMC 89/336 EEC pro instalace, kde se předpokládá přítomnost jisker a žhavé strusky. Dobrá mechanická odolnost v tahu, kroucení a tlaku.

Konstrukce: flexibilní žárově zinkovaná ocelová hadice, zámek 45°, opláštěná tenkým PVC šedé barvy a opředená pozinkovaným Cu drátem

Charakteristika: dobrá odolnost vůči stárnutí a k širokému spektru olejů a kyselin používaných v průmyslu

Kód	Ohebná hadice		Vnitřní poloměr ohybu	Skutečná délka	Hmotnost +/- 4%	Pevnost v tahu	Odolnost proti tlaku	Teplotní rozsah		Krytí IP
	ø vnitřní	ø vnější								
	mm	mm	mm	m	g/m	CEI 61386	CEI 61386			
DMT 210 EMP	10,0	15,0	40	30	284	>1000N	>1250N	-15°C +70°C	IP67	
DMT 212 EMP	12,0	17,5	50	30	328	>1000N	>1250N			
DMT 216 EMP	15,5	21,0	55	30	396	>1000N	>1250N			
DMT 221 EMP	20,5	26,5	60	30	500	>1000N	>1250N			
DMT 227 EMP	26,5	32,5	85	30	780	>1000N	>1250N			
DMT 235 EMP	34,5	42,5	120	30	904	>1000N	>1250N			
DMT 240 EMP	39,5	47,5	160	25	1240	>1000N	>1250N			
DMT 250 EMP	50,5	59,0	200	25	1540	>1000N	>1250N			

Flexibilní nerezová hadice DMT-LNX

vhodný speciální
mosazný kroužek OT
pro vysoké teploty

DMT-LNX

Typ hadice

Aplikace: velmi vhodná pro instalace s teplotami vyššími než 300°C, kde se předpokládá přítomnost jisker a žhavé strusky (válcovny, slévárny, svařovny, atd.). Dobrá mechanická odolnost v tahu, kroucení a tlaku.

Konstrukce: flexibilní nerezová hadice AISI 304, zámek 45°C, opředená skelným vláknem a nerezovým drátem AISI 304

Charakteristika: vynikající odolnost vůči stárnutí a k širokému spektru olejů a kyselin používaných v průmyslu

Kód	Ohebná hadice		Vnitřní poloměr ohybu	Skutečná délka	Hmotnost +/- 4%	Pevnost v tahu	Odolnost proti tlaku	Teplotní rozsah		Krytí IP
	ø vnitřní	ø vnější								
	mm	mm	mm	m	g/m	CEI 61386	CEI 61386			
DMT-LNX 210	10,0	15,0	40	30	284	>1000N	>1250N	-45°C +300°C	IP54	
DMT-LNX 212	12,0	17,5	50	30	328	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 216	15,5	21,0	55	30	396	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 221	20,5	26,5	60	30	500	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 227	26,5	32,5	85	30	780	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 235	34,5	42,5	120	30	904	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 240	39,5	47,5	160	25	1240	>1000N	>1250N			
DMT-LNX 250	50,5	59,0	200	25	1540	>1000N	>1250N			