



EVPU a.s.
Autorizovaná osoba SK08
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Tel.: 00421 42 4403 500 Fax.: 00421 42 4403 502

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK08 – ZSV – 0046

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MVRR SR č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Elektrická požiarne signalizácia – Tlačidlový hlásič požiaru

Typ vid' 2. strana, slúži na pripojenie k ústredni EPS, s ktorou má deklarovanú zlučiteľnosť a je z nej napájaný

uvádzaný na trh splnomocneným zástupcom

NOVAR AUSTRIA GmbH,
Fernkorngasse 10, A-1100 Vienna, Rakúsko

a vyrábaný vo výrobní

NOVAR GmbH,
Dieselstrasse 2, D-41469 Neuss, Nemecko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba EVPU a.s., SK08 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

STN EN 54-11: 2002

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 14. 06. 2006, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Nová Dubnica, 14. 06. 2006

006025




Ing. Vladimír Vrtel
Riaditeľ AO SK08

Autorizovaná osoba SK08 vyhlasuje zhodu vlastností výrobku:

Podmienky nominálnej aktivácie / Citlivosť a vlastnosti pri podmienkach požiaru, Prevádzková spoľahlivosť, Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti – odolnosť proti teplote, Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti – odolnosť proti vibráciám, Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti – odolnosť proti vlhkosti, Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti – odolnosť proti korózii, Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti – elektrická stabilita

Výrobok:

Tlačidlový hlásič požiaru štandardný 804900 v kryte 704900, štandardný 804901 v kryte 704900, štandardný 804903 v kryte 704900

Nová Dubnica, 14. 06. 2006




Ing. Vladimír Vrtel
Riaditeľ AO SK08

