

HFCBL, kryt pro kulaté krabice, bezhalogenový;
černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010), upevnění šrouby

Objednací pokyn: na požadavek je možná dodávka v jiných barvách



materiál	IP	tepl. rozsah			
PC-Blend	3X	-25°C/+90°C *(-25°C/+105°C)			
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCBL 16-25	Ø 65	100	2400	009 665	037 142
HFCBL 32	Ø 80	100	1200	009 666	-

HFCBL, kryt pre okrúhle krabice, bezhalogénový;
čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), upevnenie skrutkami

Objednávací pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v iných farbách

HFR, redukční spojka, bezhalogenová; černá
(RAL 9005), pro napojení instalačních trubek

Objednací pokyn: na požadavek je možná dodávka v bílé barvě



materiál	tepl. rozsah			
PC-Blend	-25°C/+90°C			
typ	dn	mb	vb	ref.č.
HFR 20/16	20,0/16,0	100	2400	034 407
HFR 25/20	25,0/20,0	50	2000	034 408
HFR 32/25	32,0/25,0	50	1200	064 449

HFR, redukčná spojka, bezhalogénová; čierna
(RAL 9005), pre prispôsobenie rozmeru ochrannej rúrky vstupnému otvoru.

Objednávací pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v bielej farbe