

HFPRM-Turbo, pancéřová trubka s hrdlem
pro střední mechanické zatížení; světle šedá (RAL 7035) nebo
černá (RAL 9005 - UV stabilní), délka 3m

Shoda s normami: IEC 61386-21, IEC 60423, 60614-2-2
(dříve BS 6099)

Objednací pokyn: světle šedé provedení lze objednat i bez hrdla
(HFPR)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PP-směs	EN 334312	> 750 N	△	-25°C/+105°C

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref.č.	
					světle šedá světlo sivá	černá čierna
HFPRM-Turbo 16	16,0	11,0	111	6216	087 223	087 219
HFPRM-Turbo 20	20,0	15,0	111	3996	087 224	087 220
HFPRM-Turbo 25	25,0	20,0	57	2280	087 225	087 221
HFPRM-Turbo 32	32,0	27,0	57	1368	087 226	087 222
HFPRM-Turbo 40	40,0	34,0	21	966	098 784	098 781
HFPRM-Turbo 50	50,0	44,0	21	630	098 785	098 782
HFPRM-Turbo 63	63,0	55,0	21	378	098 786	098 783

HFBS, pancéřová trubka bez hrdla pro vysoké
mechanické zatížení; černá (RAL 9005), délka 3m

Shoda s normami: IEC 61386-21, IEC 60423, 60614-2-2
(dříve BS 6099)

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v bílé barvě



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PC-směs	EN 444212	> 1250 N	☑	-25°C/+90°C

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref.č.
HFBS 16	16,0	12,2	111	6216	064 966
HFBS 20	20,0	15,8	111	3996	064 967
HFBS 25	25,0	20,6	57	2280	064 968
HFBS 32	32,0	26,6	57	1368	064 969
HFBS 40	40,0	34,4	21	966	064 970
HFBS 50	50,0	43,2	21	630	064 971

HFPRM-Turbo, pevná pancierová rúrka
s hrdlom, pre stredné mechanické zaťaženie, s prierezovou
korugáciou (Ø 16-32); svetlo sivá (RAL 7035), alebo čierna
(RAL 9005 - UV stabilná), dĺžka 3m

Zhoda s normami: IEC 61386-21, IEC 60423, 60614-2-2
(predtým BS 6099)

Objednávacie pokyn: svetlo sivé prevedenie je možné objednať
aj bez hrdla (HFPR)

HFBS, pevná pancierová rúrka bez hrdla, pre vysoké
mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), dĺžka 3m

Zhoda s normami: IEC 61386-21, IEC 60423, 60614-2-2
(predtým BS 6099)

Objednávacie pokyn: je možné dodať aj v bielej farbe