

DATENBLATT/DATA SHEET

Produkt / Product: HFXP Turbo

Produktbeschreibung: halogenfreie biegsame, sichselbstzurückbildende Panzerrohre mittel, gewellt
Productdescription: halogenfree pliable conduits, selfrecovering medium gauge, corrugated


Farben: schwarz, RAL 9005
Colours: black, RAL 9005

Standardlänge: NW 16-25: 50m, NW 32-50: 25m
Standard length: size 16-25: 50m, size 32-50: 25m

Material: PP-Blend, halogenfrei gemäß IEC60754-1
Material: PP-Blend, halogenfree acc. to IEC60754-1

Zutreffende Normen: EN 61386-22
Relevant standards: EN 61386-22

Hauptabmessungen [mm]:
Main measurements [mm]:



Type	HFXP		
	Mittel / medium gauge 750 N		
Nenngröße Nominal size	Da	+/-	Di (min)
20	20,0	+0/-0,3	13,5
25	25,0	+0/-0,4	17,5
32	32,0	+0/-0,4	24,3
40	40,0	+0/-0,4	30,0
50	50,0	+0/-0,5	38,5

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev 01: 05/11/08

DATENBLATT/DATA SHEET

Verpackung [m]:

Packing [m]:

Nenngröße Nominal size	klein <i>small</i>	gross <i>large</i>
20	50	2700
25	50	1600
32	25	675
40	25	500
50	25	300

Technische Daten:

Technical Data:

	Einheit, Unit	Wert, Value
Physikalische Eigenschaften, Physical properties		
Spezifisches Gewicht <i>Density</i>	g/cm ³	0,94
E-Modul <i>Modulus of elasticity</i>	N/mm ²	1.200
Reißdehnung <i>Elongation at break</i>	%	>50
Wasseraufnahme <i>Water absorption</i>	%	0,15
Elektrische Eigenschaften, Electrical properties		
Durchschlagsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>	kV/mm	20
Dielektrizitätskonstante <i>Dielectric constant</i> (E 800Hz)	-	-
Brandverhalten, Fire behaviour		
nach EN 61386 <i>acc. to EN 61386</i>	-	Nicht flammenverbreitend Non flamepropagating
Thermische Eigenschaften, Thermal properties		
Temperaturbeständigkeit <i>Temperature resistance</i>	°C	+105
Kältebeständigkeit <i>Cold impact resistance</i>	°C	-25
Linearer Ausdehnungskoeffizient <i>Coefficient of linear expansion</i>	m/m/°C	0,7 x 10 ⁻⁴
Mechanische Eigenschaften, Mechanical properties		
Kälteschlagfestigkeit in J bei -xx°C <i>Cold impact resistance in J at -xx°C</i>	J, °C	>2J, -25°C
Scheiteldruckfestigkeit <i>Compression strength</i>	N/5cm	>750
Kennzeichen, Classification		
nach EN 61386 <i>to EN 61386</i>	-	33433

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev 01: 05/11/08