

HFMBs, šroub se závitem; černý (RAL 9005)

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PC-směs		-25°C/+90°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
HFMBs 16	16,0	100	2400	011 880
HFMBs 20	20,0	100	1200	011 841
HFMBs 25	25,0	50	600	011 842
HFMBs 32	32,0	20	480	011 843
HFMBs 40	40,0	25	300	011 844
HFMBs 50	50,0	10	120	011 845

HFMBs, závitové púzdro; čierne (RAL 9005)

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HFLR, závitový kroužek; černý (RAL 9005)

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PPO		-45°C/+150°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
HFLR 20	20,0	250	1200	011 839
HFLR 25	25,0	200	600	011 840

HFLR, závitový krúžok; čierny (RAL 9005)

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HLN, matice; černá (RAL 9005, UV-stabilní), metrický závit

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PPO		-45°C/+150°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
HLN 16	16,0	200	2400	014 485
HLN 20	20,0	200	1200	011 918
HLN 25	25,0	100	600	011 919
HLN 32	32,0	100	480	014 486
HLN 40	40,0	30	300	019 823
HLN 50	50,0	25	120	017 236

HLN, matica; čierna (RAL 9005 – UV stabilná), metrický závit, podľa IEC/EN 60423

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení