

MM, upevňovací magnet s gumovým pláštěm; k upevnění hlavních dílů instalačních krabic na kovová bednění



materiál		tepl. rozsah		
Fe		-40°C/+100°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
MM 50	50	1	-	038 620
MM 60	60	1	-	026 314

MM, upevňovací magnet s gumovým pláštěm; na upevnenie hlavných dielov inštalacných krabíc na kovové debnenie

VTK, napojovací krabice; oranžová (RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna a stěna/strop, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm, montážní hloubka 54,8mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25mm



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40°C/+100°C	
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
VTK 60	Ø 60, 54,8	25	250	026 318

VTK, nadpájacia krabica; oranžová (RAL 2004), pre inštalacné prechody typov stena/stena a stena/strop, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm, montážna hĺbka 54,8mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25mm

VBT, spojovací dvoudílná vývodka i dělitelná; oranžová (RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna a stěna/strop



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40°C/+100°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
VBT 16	16	10	200	025 335
VBT 20	20	10	200	021 206
VBT 25	25	10	200	021 207
VBT 32	32	10	200	021 208

VBT, spojovacia dvojdielna vývodka aj deliteľná; oranžová (RAL 2004), pre inštalacné prechody typov stena/stena a stena/strop

VBT 45°, úhlová vývodka, otočná; oranžová (RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna a stěna/strop



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40°C/+100°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
VBT 20/45	20	20	200	026 980
VBT 25/45	25	20	200	026 981

VBT 45°, uhlová vývodka, otočná; oranžová (RAL 2004), pre inštalacné prechody typov stena/stena a stena/strop

S1, vložka do bednění; oranžová (RAL 2004), spojovací, k vytvoření volných dutin pro vývody hadic do instalačních přechodů mezi stěnami a stropem, montážní hloubka 35mm



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
S1	300x42x35	-	50	021 170

S1, vložka do debnenia; oranžová (RAL 2004), spájateľná, na vytvorenie voľných dutín pre vývody rúrok do inštalacných prechodov medzi stenami a stropom, montážna hĺbka 35mm