

Ochranná hadice, PVC, samozhášivé

UFX, flexibilní kabelová chránička pro lehké mechanické zatížení, vnitřní povrch z PVC-U, opláštění z PVC-P; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo světle šedá (RAL 7035), s hladkým vnitřním povrchem a bez zmenšení průřezu chráničky v ohybu (poloměr ohybu = 1,5x průměr), balení po 30m, IP 65

Shoda s normami: IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5

Objednací pokyn: lze objednat v provedení odolném proti olejům (zelená barva) nebo proti vysokým teplotám (modrá barva)

Flexibilné ochranné rúrky, PVC, samozhášavé

UFX, flexibilná ochranná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie, vnútorný povrch z PVC-U, opláštenie z PVC-P; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo svetlo sivá (RAL 7035), s hladkým vnútorným povrchom a bez zmenšenia prierezu rúrky v ohybe (polomer ohybu = 1,5x priemer), balenia po 30m, IP 65

Zhoda s normami: IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5

Objednávací pokyn: je možné objednať v prevedení odolnom voči olejom (zelená farba), alebo voči vysokým teplotám (modrá farba)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U, PVC-P	EN 223142	> 320 N	☒	-15°C/+60°C

typ	dn	di	mb [m]	ref.č.	
				černá čierna	světlo šedá svetlo sivá
UFX 16	16,4	12,0	30	005 740	061 203
UFX 20	20,7	16,0	30	005 741	061 204
UFX 25	27,0	22,0	30	005 742	061 205
UFX 32	33,8	28,0	30	005 743	061 206
UFX 40	41,0	35,0	30	005 744	061 208
UFX 50	57,2	50,0	30	005 745	061 209
UFX 63	61,5	55,0	30	037 367	061 210