

Ensto Clampo Compact

Svorky pro Cu vodiče



Znaky

- úzké jednopólové svorky pro Cu vodiče 1,5-35 mm²
- spojení odlišných průřezů
- těleso svorky z polyamidu, kovové části z poniklované mosazi
- svorky nejsou určeny pro připojení slané vodičů
- montáž rychloupínáním na lištu DIN 35 mm

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	750
Teplotní	třída	T1
Provozní teplota	°C	max. 80
Normy	EN 60947-7-7 a EN 60998-1, UL 1059	

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	Cu
1,5	3
2,5	3
4	3
6	3
10	3
16	2
25	1
35	1

Řadové svorky pro Cu vodiče Clampo Compact, série KE33

Průřez Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Barva	Utahovací moment [Nm]	Hlava šroubu (plochá drážka) [mm]	Obj. číslo	Balení ks
1,5-35	135	šedá	3,5	6	KE33	100
		modrá			KE33.20	100
		žlutozelená			KE33.30	100

Poznámka:

Náhrady starších řadových svorek:

- místo série KR110 použít řadové svorky Clampo Compact, řada KE33
- místo série KE34, KE45 a KE50 - použít univerzální svorky Clampo Pro Solo.

Převodní tabulka pro starou sérii KE34, 45 a 50

Staré obj. číslo	Průřez vodičů		Barva	Nové obj. číslo	Průřez vodičů	
	Cu [mm ²]	Al			Cu [mm ²]	Al
KE34 KE34.2 KE34.3	2,5-35	6-50	šedá modrá žlutozelená	KE61 KE61.2 KE61.3	2,5-50	6-50
KE45 KE45.2 KE45.3	10-50	10-70	šedá modrá žlutozelená	KE62 KE62.2 KE62.3	16-95	
KE50 KE50.2 KE50.3	16-95	25-120	šedá modrá žlutozelená	KE62 KE62.2 KE62.3	35-120	