

Svorky Ensto Apparatus

Svorky pro přípojnice s podložkou



Znaky

- univerzální svorka pro připojení Cu/Al vodiče k přípojnici
- průřezy vodičů 25 - 300 mm²
- jednotlivé svorky s podložkou mohou být kombinovány do vícenásobných bloků s oddělovacími izolačními přepážkami
- u svorek KE75, 77 a 78 je na tělese oddělená svorka 1,5-4 mm² (např. signalizace napětí)
- svorky z pocínovaného hliníku
- šrouby pro svorky KE73.1, KE74.1 z pocínovaného hliníku
- šrouby pro svorky KE75, KE77 a KE78 z pozinkované oceli
- černá podložka z vysoce kvalitního polyamidu
- užitečné příslušenství - sada připojovacích šroubů a kontaktní mazivo

Technické údaje

		KE73.1, 74.1, 77, 78	KE75
Teplotní třída		T1	T2
Provozní teplota	°C	max. 80	max. 120
Normy		podle SFS 2663	

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

1	1
---	---

Svorky pro přípojnice s podložkou Clampo Apparatus KE73.1 - KE78

Průřez vodiče [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Utahovací moment [Nm]	Hlava šroubu (vnitřní šestihran) [mm]	Teplotní třída	Obj. číslo	Balení ks
Cu/Al	Al					
16-120	250	24	6	T1	KE73.1	15
35-240	380	45	8	T1	KE74.1	15
120-300	420	25	5	T2	KE75	10
2× (95-185)	400	35	5	T1	KE77	10
2× (150-300)	630	35	5	T1	KE78	10

Poznámka


Ke svorkám KE77 a KE78 musí být připojeny dva vodiče (kabely) zároveň. Svorky nejsou určeny k nepřerušovanému protažení vodičů.

Svorky Ensto Apparatus


Svorky pro přípojnice s podložkou

Rozměrové náčrtky


KE 73.1




KE 74.1



KE 75



KE 77



KE 78

