

Svorky Clampo Tap

Jednopolové rozbočovací svorky 750 V



Znaky

- jednopolové svorky pro připojení, rozbočení nebo prodloužení vodičů
- provedení s dalším připojovacím místem
- možnost spojování svorek do více bloků s využitím oddělovacích přepážek
- pro Cu vodiče
- nosná část svorky z polyamidu, černá barva
- montáž rychloupínáním na lištu DIN 35 mm a na panel (podložku)

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	750
Teplotní třída		T1
Provozní teplota	°C	max. 120
Montáž		- na lištu DIN 35 mm - na panel (podložku) 2 šrouby

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KE80	KE80.15	KE81	KE82	KE82.15
10	7	7	7	-	-
16	7	7	7	-	-
25	5	5	7	-	-
35	5	5	7	7	7
50	3	3	7	6	6
70	3	3	5	6	6
95	2	2	4	4	4
120	-	-	3	4	4
150	-	-	2	3	3
185	-	-	2	2	2
240	-	-	-	2	2
300	-	-	-	2	2

Jednopolové rozbočovací svorky Clampo Tap KE80 - KE82.15

Průřez vodiče Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Utahovací moment [Nm]	Hlava šroubu (matice, vnější klíč) [mm]	Obj. číslo	Balení ks
10 - 70	270	2	8	KE80	25
6 - 70 + 2,5 - 70	270	2+3	8	KE80.15	25
10 - 150	490	9	10	KE81	20
35 - 240	560	6	13	KE82	10
35 - 240 + 16 - 185	560/353	6	13	KE82.15	10

Poznámka

Jmenovitá hodnota průřezu vodiče platí pro 3 připojené vodiče (minimální počet pro rozbočení). Připojí-li se 2 vodiče, lze připojit průřez o stupeň vyšší.

Svorky Clampo Tap


Jednopolové rozbočovací svorky 750 V

Příslušenství pro rozbočovací svorky Clampo Tap KE80 - KE82.15


Název	Pro svorku	Barva	Obj. číslo	Balení ks
Oddělovací přepážka	KE80 a KE73	černá	PMR1420	25
	KE81, 82, 74 a KE75	černá	PMR1421	25
Upevňovací šroub	KE80 a KE73 (Ø 3,9 × 19 mm)		PLP98	50
	KE80 82, 74, 75, 77 a KE78 (Ø 5,5 × 25 mm)		PLP99	50

Rozměrové náčrtky


KE80




KE80.15




KE81




KE82



KE82.15



PMR1420



PMR1421

