

Svorky Clampo Tap

Rozbočovací svorky 750 V



Znaky

- 1 a 4-pólové rozbočovací svorky
- průřez vodičů 2,5-70 mm²
- vyšší přepážky mezi jednotlivými póly (použitelnost pro vyšší napětí nebo tam, kde je potřeba zajistit vyšší krytí svorky)
- pro Cu vodiče
- možnost doplnění ochranným krytem
- nosná část svorky z šedého polyamidu

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	750
Provozní teplota	°C	max. 80
Montáž		- na lištu DIN 35 mm - na podložku
Normy		KF7.10, KF8.10 KF7.70, KF8.70
		EN 60947-7-1 IEC 685-2-2

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KF8.10	KF8.70	KF7.10	KF7.70
2,5	7	-	7	-
4	6	-	6	-
6	5	7	5	7
10	3	7	3	7
16	2	6	2	6
25	-	4	-	4
35	-	4	-	4
50	-	2	-	2
70	-	2	-	2
95	-	1	-	1

Rozbočovací svorky 750 V Clampo Tap KF7.10 - KF8.70


Počet pólů	Průřez vodiče Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Způsob utažení vodičů [Nm]	Utahovací moment	Obj. číslo	Balení ks
1	2,5 - 16	62	šroub s drážkou matice, klíč 8 mm	2,5	KF8.10	25
	6 - 70	200		4	KF8.70	25
4	2,5 - 16	62	šroub s drážkou matice, klíč 8 mm	2,5	KF7.10	20
	6 - 70	200		4	KF7.70	25

Svorky Clampo Tap


Rozbočovací svorky 750 V

Rozměrové náčrtky


KE7.10




KE8.10



KE7.70



KE8.70



Príslušenství pro rozbočovací svorky 750 V Clampo Tap KF7.10 - KF8.70

Název	Pro svorky	Délka [mm]	Obj. číslo	Balení ks
Ochranný kryt (profil)	KF7 a KF8	2 000	RDP6	10
	KF7.70	122	KNL6.122	30
	kombinace KF7.70 + KF8.70	161	KNL6.161	30

Rozměrový náčrtek

