

Ensto Clampo Ground

PE svorkovnice



Znaky

- svorkovnice pro ochranné vodiče, označení PE - PE
- řada KNA4.xP obsahuje zdířkové svorky 6 mm² a 16 mm²
- svorkovnice KND4.103P obsahuje zdířkové svorky 35 mm²
- zdířkové svorky 6 mm² jsou opatřeny ochrannou podložkou pod dřívkem šroubu
- uzemňovací třmen pro připojení PE zdířkové svorky k montážnímu panelu
- lišty z mosazi, zdířkové svorky a šrouby z pozinkované oceli

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	500		
Provozní teplota	°C	max. 80		
Hlava šroubu		křížová	křížová	Phillips 2
		KNA4.xP		KND4.103P
Průřez	mm ²	6, 16		35
Jmenovitý proud	A	33, 82		135
Utahovací moment	Nm	0,8 + 2		2

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	mm ²	6	16	35
1,5		5	5	-
2,5		3	5	5
4		2	4	5
6		2	4	5
10		-	2	4
16		-	1	2
25		-	-	1
35		-	-	1

PE svorkovnice Clampo Ground KNA4.xP a KND4.103P

Průřez vodiče [mm ²]	Délka L [mm]	Obj. číslo	Balení ks
16 mm² a 6 mm², Cu			
2x (1x 16 + 3x 6)	39,5	KNA4.104P	50
2x (1x 16 + 5x 6)	52	KNA4.106P	50
2x (1x 16 + 7x 6)	66	KNA4.108P	25
2x (2x 16 + 8x 6)	82	KNA4.110P	25
2x (2x 16 + 10x 6)	93	KNA4.112P	25
2x (3x 16 + 11x 6)	109	KNA4.114P	25
2x (4x 16 + 16x 6)	147	KNA4.120P	25
35 mm², Cu			
2x (3x 35)	64	KND4.103P	50

Poznámka

Svorkovnice mají shodné rozměry, viz str. 47

- KNA4.xP = KNA4.x
- KND4.103P = KND4.103N.