




788730

Gateway (brána)



Výkonové parametry a charakteristické znaky

- Max. 7 ústředn EPS 3007 a 3008 lze připojit pomocí sériového rozhraní 784842 (nejsou součástí dodávky, musejí být objednány zvlášť).
- Poruchové relé

Gateway slouží jako konvertor protokolů ústředn 3007 a 3008 do sítě essernet®.

Technické údaje

Síťové napětí	230 V AC
Kmitočet sítě	50 až 60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Odběr proudu ext. spotřebičů	max. 2 A
Napájení pro nouzové situace	max. 2 x 12 V DC / 24 Ah
Teplota okolního prostředí	-5 °C až +45 °C
Teplota skladování	-10 °C až +45 °C
Stupeň krytí	IP 30
Skříň / kryt	ocelový plech
Barva	šedá, obdobná RAL 7035
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (Š x V x H):	485 x 556 x 183 mm




Jedna pozice je potřeba pro mikromodul essernet® 784840 nebo 784841 (není součástí dodávky, musí být objednán zvlášť).



Základní deska, síťový zdroj, dvě zásuvné desky mikromodulů, software. Nástěnná skříň se základovým nosným rámem.

769163

19" skříň (rozložená)



S oknem pro průhled v celé ploše dveří a bezpečnostním zámkem, dle DIN 41488, k uložení systému 8000 v 19" provedení, s kapacitou 38 HE. Dodává se v rozloženém stavu.

Technické údaje

Hmotnost	cca 150 kg
Rozměry (Š x V x H):	700 x 2 000 x 525 mm

769164

19" skříň (smontovaná)

Stejně provedení jako 769163, ale ve smontovaném stavu.

772084

Kontakt pro 19" skříně

