

## SKŘÍŇ LC-15-64

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: . . . . . 1.3mm
- balení obsahuje:
  - 01. skelet LC-15-64 . . . . . 1x
    - montovaná konstrukce
    - perforace strop dno
  - 02. dveře prosklené . . . . . 1x
    - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
    - skleněný prázor, 4mm sklo kalené kouřové
    - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
    - otevření o 180°
  - 03. 19" rám . . . . . 2x
    - pozinkovaný plech DX51D
    - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:  
 LC-15-64-06U - katalogové číslo 6222000060604  
 (skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 6U , barva 7035)-.-.ks



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-15-64-06U	6	347	400	600	622000060604	623000060604
LC-15-64-09U	9	480	400	600	622000090604	623000090604
LC-15-64-12U	12	614	400	600	622000120604	623000120604
LC-15-64-15U	15	747	400	600	622000150604	623000150604
LC-15-64-18U	18	880	400	600	622000180604	623000180604
LC-15-64-21U	21	1013	400	600	622000210604	623000210604
LC-15-64-24U	24	1147	400	600	622000240604	623000240604

## POUŽITÍ

Skládána nástěnná datová rozvaděčová skříň LC-15 je určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

## ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-15 je tvořena dnem, stropem, dvěma boky a zadním dílem. Díly skeletu jsou vzájemně přišroubovány šrouby M5. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Prázor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. V zadní části jsou předchystány otvory pro uchycení na zeď. Ve stropě i dně jsou kartáčové kabelové průchody pro vstup kabeláže.

## PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

