

DUÁLNY PIR DETEKTOR POHYBU

COBALT

Dôležitou časťou ponuky výrobkov firmy SATEL sú detektory pre zabezpečovacie systémy. Širokú škálu detektorov pohybu dopĺňajú detektory iného typu: akustické detektory rozbitia skla, magnetické kontakty alebo detektory plynu. Neustály výskum a využívanie moderných technológií majú vplyv na zdokonaľovanie jestvujúcich zariadení a urýchľujú uvedenie nových zariadení na trh.

VLASTNOSTI

- detektor PIR a MW
- dvojité PIR element
- digitálne spracovanie detekcie
- vymeniteľné šošovky Fresnel



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PIR element	dvojitý
Mikrovlna	10,525 GHz
Šošovka	EWA
Digitálna kompenzácia teploty	áno
Regulácia citlivosti PIR	jumperami
Regulácia citlivosti MW	potenciometrom
Automatická diagnostika	základná
Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Priemerný odber prúdu ($\pm 10\%$)	24 mA
Rozmery krytu (mm)	63 x 136 x 49
Priložená montážna konzola	áno
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C