

KOMUNIKAČNÝ MODUL

Modul ISDN

Spôľahlivé nástroje oznamovania hrajú kľúčovú úlohu v moderných zabezpečovacích systémoch. V ponuke firmy SATEL sa nachádza rad zariadení naprojektovaných na spoľahlivé odovzdanie informácie o alarme pomocou pevnej telefónnej siete (POTS a ISDN), pomocou mobilnej siete GSM alebo pomocou siete Ethernet.

VLASTNOSTI

- činnosť ako adaptér umožňujúci pripojenie zabezpečovacej ústredne s analógovým ako telefónnym komunikátorom na linku ISDN
- používanie tej istej linky ISDN, na ktorú sú pripojené iné zariadenia ISDN (telefóny, fax, modemy...)
- určovanie priority pre spojenia vykonávané zabezpečovacou ústredňou
- činnosť v konfigurácii point-multipoint a point-point
- port RS-232
- činnosť ako externý modem
- vstup ovládajúci separátor **ISDN-SEP**
- predávaný v skrinke OPU-1 A


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Priemerný odber prúdu ($\pm 10\%$)	500 mA
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C