


SPRINT Enlarging cable glands, metric

SPRINT Erweiterungs-Kabelverschraubungen, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Nr.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKV 12-16	10101750	50	M 12x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34
EMSKV 16-20	10101939	50	M 16x1,5	5	6 · 13	24	29 · 37
EMSKV 20-25	10065255	50	M 20x1,5	6	9 · 17	29	32 · 41
EMSKV 25-32	10065256	50	M 25x1,5	8	13 · 21	36	39 · 47
EMSKV 32-40	10101940	10	M 32x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55
EMSKV 40-50	10101365	10	M 40x1,5	8	21 · 35	55	50 · 61
EMSKV 50-63	10101941	10	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67
EMSKV 63-75	10101364	1	M 63x1,5	10	48 · 62	82	65 · 79

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



EMMU
[Page / Seite 64](#)



MFD
[Page / Seite 201/202](#)



BS
[Page / Seite 204](#)



RDE
[Page / Seite 198](#)