


Locknuts, metric, flame-retardant



Flame protection: Glow wire test 960°C (acc.to EN 60695-2-1/1)
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C
Material: Polyamide / flame retardant

Gegenmuttern, metrisch, flammwidrig



Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 960° C gemäß EN 60695-2-11
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid / glasfaserverstärkt, flammwidrig

Type	WISKA-No. RAL 7035 	WISKA-No. RAL 9005 		 mm	 mm	TL mm
EMUF 12	10060810	10061770	100	M 12x1,5	18	5
EMUF 16	10060811	10061771	100	M 16x1,5	22	5
EMUF 20	10060812	10061772	100	M 20x1,5	27	5
EMUF 25	10060813	10061773	100	M 25x1,5	32	6
EMUF 32	10060814	10061774	100	M 32x1,5	40	6
EMUF 40	10060815	10061775	50	M 40x1,5	50	7
EMUF 50	10060816	10061776	25	M 50x1,5	60	7
EMUF 63	10060817	10061777	10	M 63x1,5	75	7

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VENTGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX