


Cable glands, metric, circular, with external strain relief

Kabelverschraubungen, metrisch, rund, mit externer Zugentlastung



Protection class to EN 60 529: IP 54, installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -25°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Gasket: soft rubber

Equipment: - Simple brass gland for round cables with external strain relief

- With universal gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Dichtung: Weichgummi

Ausstattung: - Einfache Messing-Kabelverschraubung mit äußerer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln

- Mit ausschneidbarem Dichtring

Type	WISKA-No. Nr.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ERKMKV 12	10063121	50	M 12x1,5	5	5 · 7	16	27
ERKMKV 16	10063122	50	M 16x1,5	5	4 · 11	19	28
ERKMKV 20	10063123	50	M 20x1,5	6	6,5 · 13,5	24	32
ERKMKV 25	10063125	50	M 25x1,5	7	9 · 20	34	39
ERKMKV 32	10063126	25	M 32x1,5	8	17 · 28	42	43
ERKMKV 40	10063127	10	M 40x1,5	8	23 · 34	52	48
ERKMKV 50	10063128	5	M 50x1,5	9	29 · 40	59	52
ERKMKV 63	10063129	5	M 63x1,5	10	35 · 46	64	53

Cable glands PG, circular, with external strain relief

Kabelverschraubungen, PG, rund, mit externer Zugentlastung

Type	WISKA-No. Nr.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
RKMKV 7	10062121	50	PG 7	5	5 · 7	16	27
RKMKV 9	10062122	50	PG 9	6	4 · 11	19	29
RKMKV 11	10062123	50	PG 11	6	6,5 · 13,5	22	31
RKMKV 13,5	10062124	50	PG 13,5	6,5	6,5 · 13,5	24	32
RKMKV 16	10062125	50	PG 16	6,5	6,5 · 16	27	34
RKMKV 21	10062126	50	PG 21	7	9 · 20	34	39
RKMKV 29	10062127	25	PG 29	8	17 · 28	42	43
RKMKV 36	10062128	10	PG 36	9	23 · 34	52	49
RKMKV 42	10062129	5	PG 42	10	29 · 40	59	53
RKMKV 48	10062130	5	PG 48	10	35 · 46	64	53