


Cable glands, metric, circular

Kabelverschraubungen, metrisch, rund



Protection class to EN 60 529: IP 54, installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -25°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Gasket: soft rubber

Equipment: - Low-priced brass gland for round cables

- Connection and functional thread metric

- With universal gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Dichtung: Weichgummi

Ausstattung: - Preisgünstige Messing-Kabelverschraubung für Rundkabel

- Anschlussgewinde und Funktionsgewinde metrisch

- Mit ausschneidbarem Dichtring

Type	WISKA-No. Ni		 mm	 mm	 mm	TL mm
ERMKV 12	10062850	100	M 12x1,5	4 · 6	14	20
ERMKV 16	10062851	100	M 16x1,5	2 · 10	18	22
ERMKV 20	10062852	50	M 20x1,5	3 · 14	22	26
ERMKV 25	10062853	50	M 25x1,5	7,5 · 18	27	29
ERMKV 32	10062854	25	M 32x1,5	15 · 25	34	32
ERMKV 40	10062855	20	M 40x1,5	22 · 33	42	38
ERMKV 50	10062856	5	M 50x1,5	31 · 42	52	43
ERMKV 63	10062857	5	M 63x1,5	40 · 51	66	46

Cable glands, PG, circular

Kabelverschraubungen, PG, rund

Type	WISKA-No. Ni		 mm	 mm	 mm	TL mm
RMKV 7	10062001	100	PG 7	5 · 7	13	20,5
RMKV 9	10062022	100	PG 9	4 · 11	15	22
RMKV 11	10062023	50	PG 11	6,5 · 13,5	18	24
RMKV 13,5	10062024	50	PG 13,5	6,5 · 13,5	20	26
RMKV 16	10062025	50	PG 16	6,5 · 16	22	26,5
RMKV 21	10062026	50	PG 21	9 · 20	28	30
RMKV 29	10062027	25	PG 29	17 · 28	37	32
RMKV 36	10062028	25	PG 29	23 · 34	47	39
RMKV 42	10062029	10	PG 42	29 · 40	54	44
RMKV 48	10062030	10	PG 48	35 · 46	60	45