

Cable glands, metric, circular, long

Kabelverschraubungen, metrisch, rund, lang



Protection class to EN 60 529: IP 54, installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -25°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C


Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Gasket: soft rubber

Equipment: - Low-priced brass gland for round cables with long connection thread

- Connection and functional thread metric

- With universal gasket



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Dichtung: Weichgummi

Ausstattung: - Preisgünstige Messing-Kabelverschraubung für Rundkabel mit langem Anschlussgewinde

- Anschlussgewinde und Funktionsgewinde metrisch

- Mit ausschneidbarem Dichtring

Type	WISKA-No. Ni					TL
			mm	mm	mm	mm
ERMKV-L 12	10062860	100	M 12x1,5	4 · 6	14	25
ERMKV-L 16	10062861	100	M 16x1,5	2 · 10	18	27
ERMKV-L 20	10062862	50	M 20x1,5	3 · 14	22	30
ERMKV-L 25	10062863	50	M 25x1,5	7,5 · 18	27	33
ERMKV-L 32	10062864	25	M 32x1,5	15 · 25	34	37
ERMKV-L 40	10062865	20	M 40x1,5	22 · 33	42	43
ERMKV-L 50	10062866	5	M 50x1,5	31 · 42	52	48
ERMKV-L 63	10062867	5	M 63x1,5	40 · 51	66	50

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VertGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX