

SPRINT ATEX cable glands, with bend protection, metric, for intrinsic safety, long



Explosion protection: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 05 ATEX 1068 X

Protection class to EN 60 529: IP68 5bar (30min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11


Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - Cable gland: polyamide
- Gasket: EPDM

Colour: Fitting RAL 9005, cap nut RAL 5012

Equipment: - M40 - M63 incl. connection thread gasket
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)
- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit Knickschutz, metrisch, Eigensicherheit, lang



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5bar (30min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Polyamid
- Formdichtung: EPDM

Farbe: Stutzen RAL 9005, Hutmutter RAL 5012

Ausstattung: - inkl. Anschlussgewindedichtring
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKES-L-i 12	10100736	50	M 12x1,5	15	3 · 6	16	78 · 83
ESKES-L-i 16	10100737	50	M 16x1,5	15	4 · 9	20	87 · 93
ESKES-L-i 20	10100738	50	M 20x1,5	15	6 · 13	24	110 · 117
ESKES-L-i 25	10100739	50	M 25x1,5	15	7 · 17	29	125 · 133
ESKES-L-i 32	10100740	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	145 · 153

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMUG

Page / Seite 26