



SPRINT cable glands with locknut, metric, licence acc. to EN 50262

SPRINT Kabelverschraubungen mit Gegenmutter, metrisch, zugelassen nach EN 50262



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Flame protection: Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland and locknut: polyamide
 - Gasket EPDM
Equipment: - ESKV with locknut EMUG
 - Incl. connection thread gasket
 - VDE-Approval -20°C to +100°C

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung und Gegenmutter: Polyamid
 - Formdichtung: EPDM
Ausstattung: - ESKV mit Gegenmutter EMUG
 - Inkl. Anschlussgewindedichtring
 - VDE-Zulassung -20°C bis +100°C

Type	WISKA-No. RAL 7035						TL
			D			SW	
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKV-SET 12	10066524	50	M 12x1,5	9	3 · 7	16	29 · 34
ESKV-SET 16	10066525	50	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	31 · 37
ESKV-SET 20	10066526	50	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45
ESKV-SET 25	10066527	50	M 25x1,5	10	9 · 17	29	38 · 47
ESKV-SET 32	10066528	25	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51
ESKV-SET 40	10066529	10	M 40x1,5	12	16 · 28	46	52 · 65
ESKV-SET 50	10066530	4	M 50x1,5	14	21 · 35	55	59 · 72
ESKV-SET 63	10066531	3	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



MFD
 Page / Seite 201/202



BS
 Page / Seite 204