


SPRINT EMC cable glands LowTemp, metric, earthing cones to DIN 89345, stainless steel 1.4305

SPRINT EMV Kabelverschraubungen LowTemp, metrisch, Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl 1.4305

SPRINT



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -60°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: Stainless steel A2 (1.4305) (X10CrNiS 18 9 / AISI 303)
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: silicone
Equipment: - EMC gland with inserts according to DIN 89345 - Continuous EMC protection due to earthing cones
 - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional silicone O-ring
 - Same sealing range and on all SPRINT-glands



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -60°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) (X10CrNiS 18 9 / AISI 303)
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: Silikon
Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
 - Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen Silikon O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No.						TL	
			mm	mm	mm	mm	mm	
ESSKV 12 LT EMV-Z	10065954	50	M 12x1,5	5	3 · 7	5	17	23 · 30
ESSKV 16 LT EMV-Z	10065955	10	M 16x1,5	5	4,5 · 10	6	22	26 · 34
ESSKV 20 LT EMV-Z	10065956	10	M 20x1,5	6	6 · 13	7	24	29 · 37
ESSKV 25 LT EMV-Z	10065957	10	M 25x1,5	7	9 · 17	14	30	33 · 42
ESSKV 32 LT EMV-Z	10065958	5	M 32x1,5	8	13 · 21	18	36	36 · 44
ESSKV 40 LT EMV-Z	10065959	5	M 40x1,5	8	16 · 28	24	46	44 · 55
ESSKV 50 LT EMV-Z	10065960	2	M 50x1,5	9	21 · 35	30	55	51 · 62
ESSKV 63 LT EMV-Z	10065961	1	M 63x1,5	10	34 · 48	39	68	56 · 67