


Plug spout

Verschlussstopfen




Protection class to EN 60 529: to IP 66
Temperature range: -40°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C
Material: Polyethylene
Equipment: For closing of through holes

Schutzart gemäß EN 60 529: bis IP 66
Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polyethylen
Ausstattung: Zum Verschließen von nicht genutzten Bohrungen

Type	WISKA-No. RAL 7035 □				TL	
			mm	mm	mm	mm
EST 16	10062551	100	16	9,5	11	16,5
EST 20	10062552	100	20	9,5	11	20,5
EST 25	10062553	100	25	9,5	11	25,5
EST 32	10062554	100	32	9,5	11	32,5

Elbow 90°, metric

Winkel 90°, metrisch



Temperature range: -25°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C
Material: Polyamide

Einsatztemperatur: -25°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid

Type	WISKA-No. RAL 7035 □	WISKA-No. RAL 9005 ■	WISKA-No. RAL 7001 ■				TL
					mm	mm	mm
EWI90 12	10064682	10064687	10064692	50	M 12x1,5	10	35
EWI90 16	10064683	10064688	10064693	50	M 16x1,5	8	36
EWI90 20	10064684	10064689	10064694	50	M 20x1,5	10,5	42,5
EWI90 25	10064685	10064690	10064695	50	M 25x1,5	15	54
EWI90 32	10064686	10064691	10064696	25	M 32x1,5	14	62