

Stop ends, metric, flame-retardant

Verschlusschrauben, metrisch, flammwidrig




Protection class to EN 60 529: IP 56, installation with connection thread gasket IP 68

Flame protection: Glow wire test 960°C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C

Material: Polyamide / flame retardant



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 960°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C

Material: Polyamid / flammwidrig

Type	WISKA-No. RAL 7035				TL
			mm	mm	mm
EVSF 12	10064666	100/1000	M 12x1,5	6	8
EVSF 16	10064667	100/1000	M 16x1,5	6	9
EVSF 20	10064668	100/1000	M 20x1,5	6	9,5
EVSF 25	10064669	100/1000	M 25x1,5	8	10
EVSF 32	10064670	100/1000	M 32x1,5	8	13,5
EVSF 40	10064671	50	M 40x1,5	8	15
EVSF 50	10064672	50	M 50x1,5	10	16
EVSF 63	10064673	25	M 63x1,5	12	16

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VertGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX