


ATEX stop ends, metric, to DIN 89284

ATEX Verschlusschrauben, metrisch, nach DIN 89284



Explosion protection: II 2 G Ex e II

Certificates: PTB 03 ATEX 1158

Protection class to EN 60 529: Without o-ring IP 54; with o-ring IP 56

Temperature range: -40°C to 100°C

Material: - Screw: brass

- O-ring: EPDM

Equipment: - Ex e brass stop end, for secure closing of unused threaded holes or through holes

- Nickel-plated and chromium-plated on request

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

Bescheinigungen: PTB 03 ATEX 1158

Schutzart gemäß EN 60 529: Ohne O-Ring IP 54; mit O-Ring IP 56

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C

Material: - Schraube: Messing

- O-Ring: EPDM

Ausstattung: - Ex e Messing-Verschlusschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung

- Auch vernickelt und verchromt lieferbar



Type	WISKA-No. bright / blank					TL
			mm	mm	mm	mm
EX-VSM 18	10030200	1	M 18x1,5	8	22	11,5
EX-VSM 20	10030201	1	M 20x1,5	8	24	11,5
EX-VSM 24	10030202	1	M 24x1,5	9	30	13
EX-VSM 25	10030203	1	M 25x1,5	9	30	13
EX-VSM 30	10030204	1	M 30x2	10	36	14
EX-VSM 32	10030205	1	M 32x1,5	10	36	14