

SPRINT reduction sealing inserts LowTemp

SPRINT Reduzierdichteinsätze LowTemp



Protection class to EN 60 529: IP 68

Temperature range: -60°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: silicone

Colour: red

Equipment: - More flexibility through a greater clamping range
- Suitable for all SPRINT glands (polyamide, brass, stainless steel)

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68

Einsatztemperatur: -60°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: Silikon

Farbe: rot

Ausstattung: - Mehr Flexibilität durch erweiterten Klemmbereich
- Passend für alle SPRINT-Verschraubungen (Polyamid, Messing, Edelstahl)



Type	WISKA-No.		 mm	
RDE 12 LT	10063981	50	1 - 3	SPRINT 12
RDE 16 LT	10063908	50	2 - 6	SPRINT 16
RDE 20 LT	10063909	50	4 - 8	SPRINT 20
RDE 25 LT	10063910	25	7 - 12	SPRINT 25
RDE 32 LT	10063934	25	9 - 14	SPRINT 32
RDE 40 LT	10063960	10	12 - 20	SPRINT 40
RDE 50 LT	10063966	10	16 - 25	SPRINT 50
RDE 63 LT	10063967	10	28 - 38	SPRINT 63

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VENTGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX