

WISKONUS cable glands with strain relief and locknut, metric



Protection class to EN 60 529: IP 66, M 12 - 32 with integrated seal, M 40 - 63 with connection thread gasket


Temperature range: -20°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Locknut: glass fibre reinforced polyamide

Equipment: WISKONUS with locknut EMUG

WISKONUS Kabelverschraubungen mit Zugentlastung und Gegenmutter, metrisch



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66, M 12 - 32 mit integrierter Dichtlippe, M 40 - 63 mit Anschlussgewindedichtring

Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: - Kabelverschraubung: Polyamid

- Gegenmutter: glasfaserverstärktes Polyamid

Ausstattung: WISKONUS mit Gegenmutter EMUG

Type	WISKA No. RAL 7035						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
WISKONUS-SET 12	10063249	50/500	M 12x1,5	9	4 · 6	15	28 · 32
WISKONUS-SET 16	10063250	50/500	M 16x1,5	9	5 · 8	19	32 · 36
WISKONUS-SET 20	10063251	50/500	M 20x1,5	10	7 · 12	24	35 · 41
WISKONUS-SET 25	10063252	50/450	M 25x1,5	11	9 · 14	27	38 · 44
WISKONUS-SET 32	10063253	25/250	M 32x1,5	11	13 · 17	33	43 · 50
WISKONUS-SET 40	10063254	10/100	M 40x1,5	12	17 · 24	42	47 · 56
WISKONUS-SET 50	10063255	4/40	M 50x1,5	14	23 · 32	53	56 · 65
WISKONUS-SET 63	10063256	3/30	M 63x1,5	15	37 · 44	65	60 · 68

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VENTGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX