

582479

Tlakový reproduktor 15W, EN 54, ABS

Certifikován dle EN 54-24

Tlakový reproduktor, certifikovaný podle EN 54-24, dosahuje vysokého akustického tlaku a velké odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím až IP66, takže je vhodný pro průmyslové použití a venkovní aplikace. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Tělo reproduktoru je vyrobeno z nárazu vzdorného plastu ABS podle UL94V0. Je dodáván s držákem ve tvaru U, který je vyroben z nerezů.



Technické údaje

Jmenovitý příkon	15 W
Odbočky transformátoru	15 / 10 / 5 W
Jmenovitá impedance	0,667 / 1 / 2 kΩ
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	105 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	117 dB
Přenosový rozsah	300 ... 16000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	124° (H) / 143° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP 66
Materiál	ABS
Barva	světle šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 2,05 kg
Rozměry	Ø: 213 mm h: 265 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2014005



Dodací doba na vyžádání.