

804971

IQ8 tlačítkový požární hlásič, kompletní



Certifikace G 205132

S krytem hlásiče, k použití na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLUS s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Proud při poplachu bez komunikace	cca 18 mA
Počet hlásičů/skupina	max.127 hlásičů / kruh
Indikace provozu	LED, zelená
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2.5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43, IP 55 s krytem 704965
Skříň / Kryt	ASA plast
Barva	červená, podobná RAL 3020
Hmotnost	cca 110 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s instalační krabicí na omítku)
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20492130701



Vč. 1x náhradní tabulka skla 704960, 1x klíč 704966 a 1x papírová vložka s vícejazyčným nápisem a piktogramem „Mimo provoz“.

Příslušenství

704980 Montážní krabice na omítku

804973

IQ8 tlačítkový požární hlásič, červený s plastovým aktivačním prvkem



Certifikace G 205132

Jako 804971, ale skleněný aktivační prvek je nahrazen aktivačním prvkem z umělé hmoty. Ten slouží k snadnému uvedení do původního stavu po spuštění, aniž by bylo nutno vyměnit rozbitný prvek (skleněnou tabulku). Typické použití tohoto typu v naprosto čistých prostorách, např. v potravinářském průmyslu.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Proud při poplachu bez komunikace	cca 18 mA
Počet hlásičů/skupina	max.127 hlásičů / kruh
Indikace provozu	LED, zelená
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2.5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (v krytu)
Skříň / Kryt	ASA plast
Barva	červená, podobná RAL 3020
Hmotnost	cca 110 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s instalační krabicí na omítku)



1 x plastový aktivační prvek 704964.

1 x klíč 7049661.

1x vícejazyčný vkládací papírový štítek s piktogramem „out of order“.

Příslušenství

704980 Montážní krabice na omítku