



Je nutné objednat skříň i elektronický modul. Ne všechny kombinace elektronických modulů a skříní jsou schváleny VdS. Schválené kombinace jsou uvedeny v poli schválení VdS pro odpovídající elektronický modul.

Moduly elektroniky standardních hlásičů řady 9000

704477.10

Modul elektroniky řada 9000 s 2. mikrospínačem



Certifikace G 27806 s krytem 704801.10

S piktogramem dle EN 54-11.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Zatížení kontaktu	30 V DC/1A
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů ve skupině (dle VdS)
Indikace poplachu	LED, červená
Připojovací svorka	0.6 ... 1.5 mm ²
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (s krytem) IP 54 (s krytem a příslušenstvím 704070)
Hmotnost	cca 100 g (bez krytu)
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ B
Rozměr	Š: 95 mm V: 95 mm H: 25 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20478130701

Moduly elektroniky, procesně analogový hlásič (PAM) řada 9200

804473.10

Modul elektroniky řada 9200, s oddělovačem



Certifikace G 201047 s krytem 704801.10

S piktogramem dle EN 54-11.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Proud při poplachu bez komunikace	cca 18 mA
Zatížení kontaktu	30 V DC/1A
Počet hlásičů/skupina	10 ve skupině, 127 na kruhu (VdS)
Indikace poplachu	LED, červená
Připojovací svorka	0.6 mm ... 1.5 mm ²
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (s krytem) IP 54 (s krytem a příslušenstvím 704070)
Hmotnost	cca 100 g (bez krytu)
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ B
Rozměr	Š: 95 mm V: 95 mm H: 25 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20481130701