

801522.10

Titanus Pro Sens 2 EB - základní jednotka



Vlastnosti

- Připraveno pro instalaci dvou detekčních modulů DM-TP-xx
- Optická indikace stavu alarm a porucha na čelním panelu
- Otvory pro dvě nasávací trubky s vnějším průměrem 25 mm
- Otvor pro výfuk nasávaného vzduchu

Certifikace G 206118

Základní jednotka určená pro montáž na stěnu, připravená pro instalaci dvou detekčních modulů DM-TP-xx. Titanus Pro Sens 2 EB lze připojit přímo ke kruhovému vedení esserbus®. Jednotka je dodávána s fólií čelního panelu pro provoz se dvěma potrubími.

Technické údaje

Provozní napětí	14 ... 30 V DC
Klidový proud při 24 V DC	cca 295 mA (při napětí ventilátoru 9V)
Zatížení kontaktu relé	30 V DC/1 A max. 24 W
Připojovací svorka	max. 1,5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 60 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 65 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 20
Skříň / Kryt	ABS plast
Barva	bílá, podobná RAL 9018
Hmotnost	cca 1,35 kg
Specifikace	EN 54-20
Rozměr	Š: 200 mm V: 292 mm H: 113 mm



Dříve vyžadovaný resetovací modul a oddělovač již není třeba. Jednotka je standardně vybavena esserbus® alarmovým kopplerem (808623), který zahrnuje všechny požadované funkce.



Přednastavená jednotka s integrovaným esserbus® kopplerem a čelní fólií.

801522.10.SL

Základní jednotka Pro Sens 2 EB s tichým ventilátorem



Vlastnosti

- Připraveno k použití detekčních modulů, typ DM-TT-xx
- Možnost rozšíření k použití dvou detekčních modulů, typ DM-TT-xx, k připojení dvou potrubí
- Optická stavová indikace informativního, předběžného a hlavního poplachu a poruchy
- Integrovaná indikace sloupčovým grafem k optické signalizaci aktuální úrovně kouře
- Připojovací ucpávky pro dvě trubky nasávání kouře o vnějším průměru 25 mm
- Připojovací ucpávka pro výfuk vzduchu
- Je možná konstrukce se závislostí reakce dvou hlásičů podle směrnice VdS (Svazu pojistitelů)

Certifikace G 206118

Stejná jako 801522.10, ale s tichým ventilátorem pro prostředí s požadavkem na bezhlučný provoz. Hlučnost jednotky je v závislosti na okolních podmínkách redukována až na 23 dB (A).

Technické údaje

Provozní napětí	14 ... 30 V DC
Klidový proud při 24 V DC	cca 295 mA (bez resetmodulu)
Zatížení kontaktu relé	30 V DC/1 A max. 24 W
Připojovací svorka	max. 1,5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 60 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 65 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 20
Skříň / Kryt	ABS plast
Barva	bílá, podobná RAL 9018
Hmotnost	cca 1,35 kg
Specifikace	EN 54-20
Rozměr	Š: 200 mm V: 292 mm H: 113 mm



Přednastavená jednotka s integrovaným esserbus® kopplerem a čelní fólií.