

960007.10.GB



Externí sít'ový zdroj 7A/24VDC 40Ah EN 54-4

Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 7 A
Jmenovitý proud výstup	5 A
Kapacita akumulátoru	max. 40 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 42,3 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 450 mm V: 350 mm H: 180 mm

805683



Externí sít'ový zdroj DCU 2403

Certifikace VdS, EN54-4

Externí zálohovaný napájecí zdroj v kovovém krytu s prostorem pro dvě 12 V / 24 Ah baterie. Tento zdroj zajišťuje nepřetržitou dodávku energie.

Zdroj disponuje čtyřmi reléovými výstupy pro přenos poruch (výpadek napájení, zemní svod, porucha baterie a sumární porucha). Na uzamykatelných dveřích je LED signalizace provozu a sumární poruchy. LED umístěné uvnitř skříně umožňují přesnou identifikaci poruchy (výpadek napájení, zemní svod, porucha baterie a sumární porucha).

Vlastnosti

- Nastavitelné výstupní napětí 12 V DC nebo 24 V DC
- Výstupní proud 6 A při 12 V DC nebo 3 A při 24 V DC
- Možnost připojení na vedení esserbus® / esserbus®-PLus
- Interní stavové LED
- Čtyři stavové reléové výstupy
- Sledování sít'ového napětí s volitelným zpožděním
- Možnost odpojení sledování zemního svodu
- Uzavření dveří monitorované kontaktem

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Jmenovitá frekvence	50 ... 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC nebo 24 V DC; $\pm 1\%$
Výstupní proud	6 A @ 12 V DC / 3 A @ 24 V DC
Kapacita akumulátoru	max. 48 Ah @ 12 V DC / max. 24 Ah @ 24 V DC
Zatížení kontaktu relé	max. 125 V / 1,5 A / 60 VA
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 40 °C
Teplota skladování	-20 °C ... 45 °C
Stupeň krytí	IP30
Skříň / Kryt	ocelový plech
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 23 kg vč. baterie 12 V DC / 24 Ah
Rozměr	Š: 310 mm V: 410 mm H: 211 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20960130701



Při zapojení dvou baterií používejte vždy baterie stejného typu a stáří.




Kabely pro připojení 12 V / 24 Ah baterie
Kryt se zámkem a klíčem
Sada příslušenství

Příslušenství

808623 esserbus® koppler 4 IN / 2 OUT
805684.10 Adaptér pro připojení na esserbus®

805684.10



Adaptér pro DCU 2403

Adaptér externího napájecího zdroje (Obj.č. 805683) pro integraci do vedení esserbus® / esserbus®-PLus.

Vlastnosti

- Montáž bez použití nástrojů
- Přednastaveno pro připojení do vstupu koppleru