

CWST-RR-S5



Vlastnosti

- Všesměrový kryt majáku eliminuje požadavek na orientaci při montáži
- Hluboká patice s několika kabelovými vstupy
- Možnost instalace na strop nebo zeď
- Volitelné příslušenství umožňuje montáž až do prostředí vyžadující IP65
- Optimalizováno pro 12V a 24V systémy
- Certifikováno dle EN54-23, třída C a W
- Optika zajišťuje vynikající světelné pokrytí při nízkém odběru proudu
- Synchronizace záblesků převyšující požadavky EN54-23
- Soft start funkce zabráňující přetížení napájení při zapnutí zařízení

Maják nízké provedení, červený

Konvenční maják vybavený LED technikou, moderní optikou a inovativní čočkou zajišťující velký světelný výkon při nízkém odběru proudu. Maják navržený speciálně dle požadavků EN54-23 přináší vynikající kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost.

Technické údaje

Provozní napětí	12 ... 29 V DC
Odběr proudu	cca 49 mA při 29 V DC
Úroveň hladiny zvuku	0 dB(A) @ 1 m (Tone 23)
Připojovací svorka	0.5 ... 2.5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 70 °C
Vlhkost vzduchu	< 93 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP21C, IP65 s patičí CWR
Materiál	PC (čočka) PC/ABS (tělo)
Barva	červená

Příslušenství

CWR	Patice IP65 pro sirénu, červená
PS188	O-kroužek pro hlubokou patiči
PS189	Těsnění pro hlubokou patiči

CWST-RR-S5 / CWST-WR-S5	Montáž na stěnu W-třída	Montáž na strop C-třída
Barva záblesků	červená	červená
EN54-23 kód úrovně pokrytí	W-2.4- 6.2	C-3-9.3 / C-6-8.5
Instalační výška (X)	2.4m	3m / 6m
EN54-23 pokrytí (Y)	kostka YY = 6.2m	Ø = 9.3 / 8.5m
EN54-23 úrovně pokrytí	92m ³	204m ³ / 340 m ³
Frekvence záblesků	0.5 Hz	0.5 Hz

CWST-WR-S5



Maják nízké provedení, bílý

Jako CWST-RR-S5, ale bílý.

Technické údaje

Barva	bílá
-------	------

Příslušenství

CWW	Patice IP65 pro sirénu, bílá
PS188	O-kroužek pro hlubokou patiči
PS189	Těsnění pro hlubokou patiči